

### BÉNÉFICES

#### ASSEMBLAGE ULTRA RÉSISTANT



- Un système d'emboîtement breveté Gerflor : Horizontal grand côté et Vertical petit côté.

#### FACILITÉ DE POSE ET DÉCOUPE



- Peu d'outils : uniquement à l'aide d'un cutter et d'un maillet pour le petit côté.

#### TOLÉRANCE ET RÉNOVATION



- Pose directe sur carrelage (si joints < 5 mm de large et 2 mm de profondeur).
- Absorbe les aspérités et défaut de planéité.

#### RÉSISTANT



- Vernis PureClean+ : résiste à la micro-rayure, aux chocs, rayures et à l'encrassement.



- Nettoyage parfait, facilité d'entretien.
- Le sol garde son éclat plus longtemps.
- Produit armaturé.

#### RÉALISME



- Surface texturée et mate.
- Chanfrein 4 côtés.

#### ADAPTÉ AUX PIÈCES HUMIDES



- Étanche et anti-dérapant.

#### FAIBLE SONORITÉ À LA MARCHÉ



- Confort acoustique et à la marche, sonorité optimale dans la pièce (79 dB).

#### USAGE DOMESTIQUE & COMMERCIAL



- Classement Européen 23 / 33 / 42.
- Garantie 20 ans pour un usage résidentiel.

#### POSE DEVANT UNE BAIE VITRÉE



- Sans collage



### ENVIRONNEMENT



10 X INFÉRIEUR À LA VALEUR DE LA NORME AUTORISÉE



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



100 % RECYCLABLE JUSQU'À 55 % DE MATIÈRE RECYCLÉE



80 % DE MATIÈRES PREMIÈRES FRANÇAISES



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CARACTÉRISTIQUES

	Lames		Dalles
ÉPAISSEUR	mm	4,5	
COUCHE D'USURE	mm	0,55	
POIDS	g/m <sup>2</sup>	7118	
DIMENSIONS	mm	212 x 1238,8 / 239,6 x 1460,8	388,8 x 728,7
COLISAGE	m <sup>2</sup>	2,10 / 2,45	1,98
NOMBRE LAMES ou DALLES/BOÎTE	lames / dalles	8 / 7	7
SURFACE	-	PureClean+	
CLASSEMENT EUROPÉEN	classe	33 / 42	
RÉACTION AU FEU	classe	Bfl-s1	
ISOLATION ACOUSTIQUE	dB	4	
ÉTANCHÉITÉ	-	Compatible pièces humides	
GARANTIE USAGE DOMESTIQUE*	ans	20	

\* Pour les conditions de garantie, consulter [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)

### CONSEILS DE POSE

#### OUTILS NÉCESSAIRES :

1 règle, 1 cutter, des gants anti-coupeure, 1 mètre et 1 maillet

#### PRÉPARATION :

- Vérifiez toujours le numéro de bain du produit.
- Stockez les lames déballées à plat dans la pièce 24 h avant la pose, face vers le haut.

#### CONDITION DE POSE :

- Température ambiante recommandée pendant la pose : entre 15°C et 26°C, idéalement 20°C.

#### TOLÉRANCE SUPPORT

#### POSE POSSIBLE SELON SUPPORT\*\*

\*\* Pour plus de détails, se référer à la notice complète téléchargeable sur internet

#### PLANCHER CHAUFFANT

#### EXPOSITION

Tolérance planéité	≤ 5 mm sous une règle de 2 m
Tolérance désafleur	< 1 mm sous réglet de 20 cm
Sur moquette	Non - Retirer le support
Sur carrelage sans joint (type granito)	Oui
Sur carrelage avec joint	Oui si joint < 5 mm de large et < 2 mm de profondeur ou lissage des joints
Sur stratifié	Non - Retirer le support
Sur béton	Oui
Sur PVC (compact)	Oui
Sur plancher bois ou dérivé ventilé en sous face	Oui si rigide sous l'effet de la marche
> 28°C	Non
< 28°C	Oui
Réversible	Oui
Chape anhydrite	Oui
Véranda	Non
Baie vitrée et Vélux	Oui (dès lors que la température ambiante est régulée et que la température au sol n'excède pas 60°C)

