

Le revêtement sélectionné est un revêtement mural PVC souple hétérogène d'une épaisseur totale de 1,5 mm en rouleau de 2 m de large de type **MURAL ULTRA DESIGN**.

Il est constitué d'une couche de surface imprimée de 0.10 mm et d'une **couche de résistance de 1,4 mm colorée dans la masse** qui assurera un rendu parfait des soudures. Cette couche de résistance confère au revêtement **MURAL ULTRA DESIGN** une bonne résistance aux impacts selon la norme EN 259 assurant la protection du mur.

Le revêtement est soudable à chaud avec les revêtements de sol Gerflor afin de pouvoir assurer une parfaite étanchéité et garantir l'hygiène.

Il bénéficie d'un classement de réaction au feu **Bs2-d0** selon la norme EN13501.

Il présente une excellente résistance aux produits chimiques selon la EN 423 ainsi qu'aux produits de décontamination grâce au traitement de surface **Protecsol**[®] (ISO classe 3).

Selon la norme ISO22196, **MURAL ULTRA DESIGN** a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach.

Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire français.

Le revêtement **MURAL ULTRA DESIGN** contient jusqu'à 30 % de recyclés et il est 100% recyclable. Les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.