


## ALLIANCE II - Parquet fixe double lambourrage

	CARACTERISTIQUES PRODUITS			
	Standard	Eigences	Unités	Résultats
	<b>DESCRIPTION PRODUIT</b>			
Parquet	-	-	-	Lames en érable nord américain
Sous-construction	-	-	-	Lambourdes supérieures en contreplaqué (244 x 10 x 1.75cm) Lambourdes inférieures en contreplaqué (122 x 10 x 1.14cm)
Plot	-	-	-	Plot en granulés de caoutchouc 1.91 x 5.08 x 5.08 cm,
Epaisseur	EN 428	-	mm	57
	<b>PROPRIETES SPORTIVES</b>			
Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	58.9
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5	mm	2.3
Glissance	EN 13036-4	80 à 110	-	83
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	95.6
	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 0.08	g	0.07
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	Aucun dommage perceptible
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	Aucun dommage perceptible
	<b>CLASSIFICATION</b>			
Feu	EN 13501-1	-	-	
	<b>DECLARATION DE PERFORMANCE</b>			
		-	-	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge roulante Résistance au poinçonnement Résistance à l'impact