


# QUICKLOCK - Parquet portable



	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
	Standard	Exigences	Unité	Résultats
	<b>DESCRIPTION PRODUIT</b>			
Panneaux				Standard 1229mm x 2140mm
	-	-	-	Lames de parquet MFMA de 20mm d'épaisseur clouées sur un panneau OSB de 11mm avec 2 lambourdes de 19.5mm + plots PowerShok 13mm
Epaisseur	EN 428	-	mm	83
	<b>PROPRIETES SPORTIVES</b>			
Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	51.7
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5	mm	1.8
Glissance	EN 13036-4	80 to 110	-	83
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	97.3
	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 0,08	g	0,07
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	Aucun dommage perceptible
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	Aucun dommage perceptible
	<b>CLASSIFICATION</b>			
Feu	EN 13501-1	-	-	
	<b>DECLARATION DE PERFORMANCE</b>			
		-	-	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge roulante Résistance au poinçonnement Résistance à l'impact