

BÉNÉFICES

ASSEMBLAGE ULTRA SOLIDE

Un système d'emboîtement vertical exclusif

POSE FACILE ET RAPIDE

- Sans colle
- Découpe au cutter

IDÉAL EN RÉNOVATION

Épaisseur 4,5 mm : évite le rabotage des portes. Se pose directement sur un carrelage (si joints < 4 mm de large et < 1 mm de profondeur)

RÉSISTANT

Couche d'usure de 0,55 mm
Vernis : résiste aux chocs
Produit armaturé

RÉALISME

Surface texturée et mate
Chanfrein 4 côtés

ADAPTÉ AUX PIÈCES HUMIDES

Étanche et antidérapant

USAGE DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Classement européen 33 / 42

ENTRETIEN FACILE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Entretien à l'eau savonneuse ou détergent neutre



CARACTÉRISTIQUES



		Lames	Dalles
ÉPAISSEUR	mm	4,5	4,5
COUCHE USURE	mm	0,55	0,55
POIDS	g/m ²	7409	7409
DIMENSIONS	cm	123,9x 20,4 • 100 x 17,6	36 x 69,6
COLISAGE	m ²	2,02 • 1,94	2
NOMBRE LAMES ou DALLES / BOÎTE	Lames / Dalles	8 • 11	8
SURFACE		Vernis	Vernis
CLASSEMENT EUROPÉEN	Classe	33 / 42	33 / 42
RÉACTION AU FEU	Classe	BflS1	BflS1
ISOLATION ACOUSTIQUE	dB	5	5
ÉTANCHÉITÉ		Compatible pièces humides	
GARANTIE USAGE DOMESTIQUE*	an	15	15

* Pour les conditions de garantie, consulter www.gerflor.fr

CONSEILS DE POSE

- **OUTILS NÉCESSAIRES** : 1 règle, 1 cutter, des gants anti-coupure, 1 mètre et 1 maillet.
- Vérifiez toujours le numéro de bain du produit.
- **Stockez** les lames déballées à plat dans la pièce 48h avant la pose, face vers le haut.
- **Température ambiante** recommandée pendant la pose : entre 15°C et 26°C, idéalement 20°C.

TOLÉRANCE SUPPORT	Tolérance planéité Tolérance désaffleure	≤ 5 mm sous une règle de 2 m < 1 mm sous réglet de 20 cm
POSE POSSIBLE SELON SUPPORT*	Sur moquette Sur carrelage sans joint (type granito) Sur carrelage avec joint Sur stratifié Sur béton Sur PVC (compact) Sur plancher bois ou dérivé ventilé en sous face	Non Retirer le support Oui Oui Si joints < 4 mm de large et < 1 mm de profondeur ou lissage des joints Non Retirer le support Oui Oui Oui Si rigide sous l'effet de la marche
PLANCHER CHAUFFANT	> 28°C < 28°C Réversible Chape anhydrite	Non Oui Oui Oui
EXPOSITION	Véranda Velux	Non Oui Si collage en plein

* Pour plus de détails, se référer à la notice complète téléchargeable sur internet.

ENVIRONNEMENT



SANTÉ

- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé
- Pose sans colle

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- Entretien à l'eau savonneuse

