


Rezill Sleeper - Parquet flottant

	CARACTERISTIQUES PRODUIT			
	Standard	Exigences	Unité	Résultats
	DESCRIPTION PRODUIT			
Parquet	-	-	-	Lames en érable nord américain 20mm x 57mm
Sous-construction	-	-	-	Lambourde contreplaqué, 2.44m x 7.62cm x 2.46cm
Plot	-	-	-	Plots Rezill R4 Pads: 5.08cm x 5.08cm x 1.27cm
Epaisseur	EN 428	-	mm	56
	PROPRIETES SPORTIVES			
Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	56.2
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5	mm	2.4
Glissance	EN 13036-4	80 à 110	-	83
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	96
	CARACTERISTIQUES PRODUIT			
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 0.08	mg	0.07
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	Aucun dommage perceptible
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	Aucun dommage perceptible
	CLASSIFICATION			
Feu	EN 13501-1	-	-	
	DECLARATION DE PERFORMANCE			
	DOP# HWFS-001REZILLSLEEPER-01	-	-	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge roulante Résistance au poinçonnement Résistance à l'impact