

DESCRIPTION

Description	<p>Film de protection de sol permettant de préserver les sols posés jusqu'à la livraison du chantier.</p> <p>La protection de sol Gerflor possède une couche d'usure étanche et résistante aux rayures, offrant ainsi une protection efficace contre les tâches et autres sollicitations extérieures. Son envers légèrement poissant assure un bon maintien sur le sol pour un usage en toute sécurité et permet de l'enlever et le repositionner très facilement.</p>	
Limitations	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas utiliser sur un sol poreux, sur des dalles en faïence ni sur des surfaces humides. - Ne pas exposer directement à la lumière du soleil - Ne pas utiliser de solvants sous la protection de sol - Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100 kg/m² durant plus de 24 heures. 	
PMO	<ul style="list-style-type: none"> - Dépoussiérer la surface à couvrir afin d'assurer une meilleure adhérence - Appliquer le produit en lés, se chevauchant sur environ 10 cm. 	
Composition		<p>Couche usure : film étanche polyéthylène</p> <p>Envers : feutre non-tissé en PET, résiné avec un liant acrylique</p>
Largeur	mm	1000 ±10
Epaisseur	mm	2.5
Poids	g/m ²	120
Couleur		Blanc
Conditionnement	Qte/boite	1 rouleau de 50 ml (soit 50 m ²)
Code article		058X0001
CONDITIONS DE STOCKAGE ET DUREE DE VIE		
Température de service	°C	Entre 10 et 30°C
Température de stockage	°C	Entre 5 et 40°C