



BÉNÉFICES

ESTHÉTIQUE BOIS
ULTRA-RÉALISTE ET FINITIONS
EXCLUSIVES POUR UN RENDU
PARFAIT !

POSE RAPIDE

IDÉAL EN RÉNOVATION

ADAPTÉ AUX PIÈCES HUMIDES

ENTRETIEN FACILE,
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Surface texturée et mate
Exclusivité et diversité des bords

- Sans colle : auto-adhésif
- Sans outils : découpe au cutter

Épaisseur 2 mm : évite le rabotage
des portes

Étanche et antidérapant

Entretien à l'eau savonneuse
ou détergent neutre



CARACTÉRISTIQUES

		Lames	Dalles
ÉPAISSEUR	mm	2	2
COUCHE USURE	mm	0,2	0,2
POIDS	g/m ²	3920	3425
DIMENSIONS	cm	91,4 x 15,2 / 91,4 x 18,4	45,7 x 45,7 / 30,5 x 60,9
COLISAGE	m ²	2,2 / 2,69	2,29 / 2,22
NOMBRE LAMES ou DALLES / BOÎTE	Lames / Dalles	16	11/ 12
SURFACE		Vernis	Vernis
CLASSEMENT EUROPÉEN	Classe	22	22
RÉACTION AU FEU	Classe	BflS1	BflS1
ISOLATION ACOUSTIQUE	dB	3	3
ÉTANCHÉITÉ		Compatible pièces humides	
GARANTIE USAGE DOMESTIQUE*	an	10	10

* Pour les conditions de garantie, consulter www.gerflor.fr

DALLES ET LAMES VINYLE STRATIFIÉES AUTO-ADHÉSIVES

CONSEILS DE POSE

- **OUTILS NÉCESSAIRES** : 1 règle, 1 cutter, 1 mètre
- **Vérifier** toujours le numéro de bain du produit
- **Stockez** les lames à plat dans la pièce 24h avant la pose, face vers le haut

TOLÉRANCE SUPPORT

Tolérance planéité
Tolérance désaffleurement

Non Ragraéage

POSE POSSIBLE SELON SUPPORT*

Sur moquette
Sur carrelage sans joint (type granito)
Sur carrelage avec joint
Sur stratifié
Sur béton
Sur PVC (compact)
Sur plancher bois ou dérivé ventilé en sous face

Non Retirer le support
Oui
Non Ragraéage
Non Retirer le support
Oui Si lisse
Non Retirer le support
Sous conditions (Voir notice)

PLANCHER CHAUFFANT

> 28°C
< 28°C
Réversible
Chape anhydrite

Non
Oui
Non
Sous conditions (Voir notice)

TEMPS DE POSE ESTIMÉ

Pour une pièce de 12 m²
Pour une pièce > 12 m²

2h
15 m²/heure

EXPOSITION

Véranda
Velux

Non
Non

* Pour plus de détails, se référer à la notice complète téléchargeable sur internet



CONSEIL TECHNIQUE :
Appliquez Primer Gerflor sur votre sol pour renforcer l'adhérence des produits.



ENVIRONNEMENT



SANTÉ

- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- Entretien à l'eau savonneuse

