



Matériels pour le lavage manuel

Frange ou gaze jetable en microfibre



Matériel pour l'entretien mécanique

Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse



Matériel pour le nettoyage de surface



Disque de nettoyage mécanique

Références couleur 3M ou équivalent

Attention, cette procédure a pour but de répondre aux seuls besoins esthétiques de brillance. Toutes les caractéristiques du traitement de surface seront perdues (résistance chimique, facilité de nettoyage, résistance à l'encrassement).

	Fréquence minimale	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Décapage de la surface		ou	Détergent Alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Décapage à la monobrosse et disque marron ou noir à 160 trs / min avec de l'eau.
Nettoyage de la surface			-	<ul style="list-style-type: none"> Aspiration des résidus à la surface du sol.
Application d'une cire acrylique de métallisation			Emulsion acrylique	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer l'émulsion en plusieurs couches à la frange en respectant les consignes du fabricant Laisser sécher
Entretien quotidien	Se référer au fabricant de l'émulsion acrylique pour adaptation des protocoles d'entretien			
Entretien approfondi	Se référer au fabricant de l'émulsion acrylique pour adaptation des protocoles d'entretien			

Afin de vous offrir les meilleurs résultats en terme d'esthétisme, **Gerflor recommande l'usage des produits suivants.**

Voici une liste non exhaustive des produits recommandés par les principaux fabricants:

DIVERSEY : Floor Finish

ECOLAB : Isi Star, Lodan Star

KIEHL : Thermo-hospital, Céradur, Vérodur satiné

TANA / WERNER : Protection brillance, B250 Universal